

Jednostka naścienna

FTXP-M



comfora



Praktycznie
nieuchwytny dla
ucha



Oszczędzanie energii
w trybie gotowości



Nawiew
przestrzenny 3-D



Sterownik online
poprzez aplikację



System 'Multi'
(Tylko 2 porty)

Dyskretna jednostka naścienna zapewnia dużą efektywność i komfort

- › Praca cicha jak szept.
- › Sterownik online (opcja): kontroluje klimat w pomieszczeniu z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji, sieci lokalnej lub Internetu, pozwala na monitorowanie zużycia energii.
- › Filtr usuwa alergeny i oczyszcza powietrze z.
- › Przepływ powietrza 3-D: powietrze jest kierowane do wszystkich narożników w pomieszczeniu.
- › Rozwiązanie idealnie nadaje się do instalacji nad drzwiami.
- › Mniejsze oddziaływanie na środowisko dzięki czynnikowi chłodniczemu R-32.
- › Wartości sprawności sezonowej do A++ zarówno w trybie chłodzenia jak i ogrzewania.
- › Jednostka naścienna o nowoczesnym wzornictwie, nie zajmująca dużo miejsca.

FTXP-M



FTXP20-71M_L

Jednostka wewnętrzna				FTXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Wymiary	Jednostka	WysokośćxSzerokośćxGłębokość		mm	286x770x225			295x990x263		
Ciężar	Jednostka			kg	8,50		9,00	13,5		
Filtr powietrza	Type		Odlączalny/zmywalny							
Wentylator	Natężenie przepływu powietrza	Chłodzenie	Cicha praca/Niski/ Medium/Wysoki	m³/min	4,2/5,6/7,4/9,5	4,2/5,8/7,7/9,7	4,5/6,3/8,3/11,5	8,3/11,5/14,0/16,3	9,2/11,8/14,4/16,8	10,1/11,8/14,4/16,8
		Ogrzewanie	Cicha praca/Niski/ Medium/Wysoki	m³/min	5,2/6,2/8,1/10,4	5,2/6,4/8,1/10,4	5,3/7,0/9,0/11,5	10,4/11,8/14,4/17,3	11,0/12,4/15,3/17,9	
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie			dBA	55		58	59	60	62
	Grzanie			dBA	55		58	61	62	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Cicha praca/Niski/Wysoki		dBA	19/25/39	19/26/40	20/27/43	27/34/43	30/36/45	32/37/46
	Grzanie	Cicha praca/Niski/Wysoki/Bardzo wysoki		dBA	21/28/39/-	21/28/40/-	21/29/40/-	-/30/38/42	-/32/40/44	-/33/41/45
Systemy sterowania	Zdalny sterownik bezprzewodowy				ARC480A53					
	Sterownik przewodowy				BRC944B2 / BRC073A1					
Zasilanie	Faza/Częstotliwość/Napięcie			Hz/V	1~/50/220-240					



Zalety jednostki ściiennej FTXP-M:

- Praktycznie nie słysząc pracy urządzenia: w trybie cichej pracy, jednostka wewnętrzna osiąga (19dBA), to tak cicho, że możesz nawet zapomnieć, że w ogóle jest.
- W trybie gotowości pobór prądu jest ograniczony aż o ok. 80%.
- Posiada funkcję łączącą automatyczny ruch w kierunku pionowym i poziomym, dzięki czemu strumień chłodnego lub ciepłego powietrza dociera do rogów nawet w dużych pomieszczeniach.
- Możliwość sterowania jednostką wewnętrzną z dowolnego miejsca poprzez aplikację. (opcjonalnie adapter WLAN)

Niezależnie od wielkości budynku, oraz tego czy jest to nowy, czy też remontowany obiekt, mamy systemy, które zapewnią idealny klimat.

Autoryzowany Partner Daikin służy poradą przy doborze systemu o najdłuższym okresie eksploatacji i najniższych kosztach energii. Instalator doradzi, który system oferuje najlepsze połączenie komfortu i odpowiedzialności za środowisko.

Stworzyliśmy najnowocześniejszą technologię, która spełni wszystkie oczekiwania w zakresie komfortu przy minimalnym wpływie na środowisko.



Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. Affiliate · Taśmowa 7 · 02-677 Warszawa · Poland · www.daikin.pl · 1130087046 · Warszawa (Responsible Editor)



08/2019

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest ofertą wiążącą firmy Daikin Europe N.V. Treść tej publikacji powstała dzięki wiedzy Daikin Europe N.V. Nie udzielamy pośredniej i bezpośredniej gwarancji na kompletność, dokładność, rzetelność lub przydatność do określonego celu treści oraz produktów i usług przedstawionych w niniejszym katalogu. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Daikin Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia, wynikające z lub związane z użyciem i/lub sposobem interpretacji niniejszego katalogu. Firma Daikin Europe N.V. posiada prawa autorskie jakości przedstawionej treści.

