


Sensira FTXF

Klimatyzator ścienny



Cechy i Funkcje

| Efektywność | Działanie | Oczyszczanie powietrza | Przepływ pow. | Zarządzanie | Inne |
|-------------|-----------|------------------------|---------------|-------------|------|
| | | | | | |

| Dane dotyczące efektywności | | | FTXF20F + RXF20F | FTXF25F + RXF25F | FTXF35F + RXF35F | FTXF42F + RXF42F | FTXF50F + RXF50F | FTXF60F + RXF60D9 | FTXF71F + RXF71D9 | |
|---|----------------------------------|--------------------------|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------|
| Wydajność chłodnicza | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,0/2,4 | 1,3/2,5/2,8 | 1,3/3,3/3,8 | 1,4/4,2/4,3 | 1,3/5,0/5,3 | 1,7/6,0/7,0 | 2,3/7,1/7,3 | |
| Wydajność grzewcza | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,4/3,3 | 1,3/2,8/3,7 | 1,3/3,5/4,4 | 1,4/4,6/5,0 | 1,4/5,4/6,1 | 1,7/6,4/8,0 | 2,3/8,2/9,0 | |
| Pobór mocy | Chłodzenie | Min./Nom./Max. | 0,31/0,59/0,72 | 0,31/0,77/1,05 | 0,31/1,00/1,40 | 0,31/1,27/1,50 | 0,27/1,52/1,74 | -/1,85/- | -/2,77/- | |
| | Ogrzewanie | Min./Nom./Max. | 0,25/0,64/0,95 | 0,25/0,75/1,11 | 0,25/0,94/1,50 | 0,25/1,24/1,40 | 0,26/1,46/1,91 | -/1,63/- | -/2,21/- | |
| Chłodzenie pomieszczeń | Klasa efektywności energetycznej | | A ⁺⁺ (D->A ⁺⁺⁺) | | | | | | | |
| | Wydajność | Pdesign | kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 6,00 | 7,10 |
| | SEER | | | | | 6,50 | | 6,15 | 5,15 | |
| | Roczne zużycie energii | kWh/a | 108 | 135 | 188 | 226 | 269 | 342 | 483 | |
| Ogrzewanie pomieszczeń (Klimat umiarkowany) | Klasa efektywności energetycznej | | A ⁺ (D->A ⁺⁺⁺) | | | | | | | |
| | Wydajność | Pdesign | kW | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 3,30 | 3,80 | 4,80 | 6,20 |
| | SCOP/A | | | | 4,20 | | 4,30 | 4,10 | 4,06 | 3,81 |
| | Roczne zużycie energii | kWh/a | 733 | 801 | 867 | 1.075 | 1.297 | 1.654 | 2.275 | |
| Jednostka wewnętrzna | | | FTXF20F | FTXF25F | FTXF35F | FTXF42F | FTXF50F | FTXF60F | FTXF71F | |
| Wymiary | Jednostka | Wys. x Szer. x Głęb. | 286x770x225 | | | | 295x990x263 | | | |
| Filtr powietrza | | | Filtr powietrza | | | | | | | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Cichy/Niski/Średni/Wys. | 20/25/33/39 | 20/26/33/40 | 20/27/34/43 | 22/30/36/45 | 31/34/39/45 | 33/36/41/45 | 34/37/42/46 | |
| | Ogrzewanie | Cichy/Niski/Średni/Wys. | 21/28/34/39 | 21/28/34/40 | 21/29/35/40 | 22/28/34/44 | 30/33/38/44 | 32/35/40/44 | 33/36/41/45 | |
| Jednostka zewnętrzna | | | RXF20F | RXF25F | RXF35F | RXF42F | RXF50F | RXF60D9 | RXF71D9 | |
| Wymiary | Jednostka | Wys. x Szer. x Głęb. | 556x740x343 | | | 610x923x367 | | 734x870x373 | | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Nom./Max | -/46 | | -/48 | | 49/- | | 52/- | |
| | Ogrzewanie | Nom./Max | -/47 | | -/48 | | -/49 | | 49/- | |
| Zakres pracy | Chłodzenie | Temp.otoczenia Min.~Max. | -10 ~48 | | -15 ~24 | | | | | |
| | Ogrzewanie | Temp.otoczenia Min.~Max. | -15 ~24 | | | | | | | |
| Czynnik chłodniczy | Typ / GWP / Ilość | kg / TCO _{Eq} | R-32/675/0,42/0,28 | | R-32/675/0,55/0,37 | R-32/675/0,75/0,51 | R-32/675/0,80/0,54 | R-32/675/1,15/0,78 | | |
| Połączenia instalacji rurowej | Dł. inst. rurowej | OU - IU | Max. | | 20 | | 30 | | | |
| | Różnica poziomów | IU - OU | Max. | | 12 | | 20 | | | |
| Zasilanie | Faza/Częstotliwość/Napięcie | | 1~/16 | | | | 1~/20 | | | |

* Zintegrowany dla klasy 20-25-35-50. W zestawie z jednostką wewnętrzną dla klasy 60-71. W zestawie znajduje się bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania na podczerwień.

